



Les pompes à becs sèches Sirella .R ont été Éco-conçues pour une efficacité maximale. Les pièces en mouvement n'entrant pas en contact le niveau sonore est faible et il n'y a pas d'usure due aux frottements. L'absence de liquide d'étanchéité évite toute contamination de l'air ou du gaz sortant.



Sirella .R dry claw pumps were Eco-designed to get very high efficiency. As there is no contact between the rotating parts the noise level is very low and there is no wear. The absence of sealing liquid leaves the air or gas handled clean and uncontaminated.



Las bombas de picos giratorios Sirella.R han sido Eco-diseñadas para lograr una eficiencia máxima. Como las partes móviles no entran en contacto, el nivel sonoro es débil y no hay desgaste debido a la fricción. La ausencia de líquido de estanqueidad evita la contaminación del aire o del gas saliente.

Applications typiques / Typical applications / Aplicaciones típicas



MIL'S - Systèmes / Systems / Sistemas



	Débit d'air nominal Nominal flow rate Caudal de aire nominal $m^3.h^{-1}$		Vide limite End Vacuum Límite vacío mbar abs.		Moteur électrique Electrical motor Motor eléctrico kW		Niveau sonore Noise level Nivel sonoro dB(A)		Encombres Dimensions Dimensiones mm		Poids Weight Peso kg	
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
SL100.R	90	108	60	60	2,2	2,64	69	71	780 x 430 x 517		174	
SL150.R	140	164	50	50	3	3,6	69	71	774 x 430 x 517		190	
SL300.R	260	312	50	50	5,5	6,6	70	72	890 x 473 x 576		315	

Specifications are subject to be changed without notice.